


PASTOLEX SUPERACRYL SW

Hoogwaardige, goed reinigbare afwerking voor binnen en buiten



Voor het afwerken van buitengevelvlakken waar hoge eisen aan worden gesteld maar ook in binnensituaties zoals afwerking van wanden in keukens (van instellingen) en trappenhuisen, waar een muurverf met een zijdeglanzend oppervlak vaak de beste oplossing is.



Pastorex Superacryl SW

Is een oplosmiddelarme muurverf welke een zeer mooi egaal zijdeglanzend resultaat geeft. Door de specifieke samenstelling en goede vloeïing is het mogelijk om zonder aanzetten de meest uiteenlopende ondergronden af te werken. Daarbij maakt de zeer fijne samenstelling het mogelijk om een hoog rendement te behalen. Pastorex Superacryl SW is vrijwel reukloos en daardoor goed inzetbaar bij projecten waar geurbelasting problematisch kan zijn (kantoren, scholen maar ook woonomgevingen). Door het toegepaste bindmiddel is craquelévorming vrijwel onmogelijk. Ook op kitnaden zal zich dit probleem nagenoeg niet voordoen. Door deze eigenschappen, gecombineerd met een hoge vuilafstotende werking en goede reinigbaarheid, is Pastorex Superacryl SW breed inzetbaar over vrijwel elke ondergrond buiten en binnen.

Verwerking

Pastorex Superacryl SW is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een Perlon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 10–12 mm). Grove ondergronden zoals bijvoorbeeld glasweefsel vragen om een wat hogere materiaalopbrengst. Hiervoor is een Perlon vachtroller met een lange pool (vachthoogte tot 18mm) of een Schapenvacht roller het meest geschikt. Besnijden langs de muurkanten gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar of een kwast met kunststof haren (Orel) of een mixkwast. Pastorex Superacryl SW is ook uitstekend te verwerken met een Airless of Airmix installatie.

Systeem

Systeem zuigende ondergrond:

Grondlaag :
Pastorex Fixeergrond of Pastorex Fixeergrond Thix(binnen)
Afwerkklagen: Pastorex Superacryl SW

Systeem niet zuigende ondergrond:

Grondlaag: Pastorex Superacryl SW
Afwerklaag: Pastorex Superacryl SW

Kenmerken

- Oplosmiddelarm
- Egale zijdeglans
- Waterdampdoorlatend
- Uitstekend reinigbaar (Goed schrobvast)
- Onverzeepbaar (Alkalibestendig)

Verpakkingen en kleuren

Pastorex Superacryl SW is verkrijgbaar in 1L, 5L en 10L verpakkingen in Wit en alle kleuren maakbaar via het Drenth Color Impression kleurenmengsysteem.

PASTOLEX SUPERACRYL SW

- Productomschrijving** : Waterverdunbare, satijnglanzende elastische dispersie muurverf.
- Toepassing** : Als duurzame, ademende, goed reinigbare muurverf voor binnen en buiten. Bij toepassing van een geschikt grondverflaag tevens geschikt op hout.
- Voornaamste kenmerken** :
- Omgevings- en gebruiksvriendelijk
 - Waterafstotend
 - Waterverduunbaar
 - Niet vergelend
 - Goede hechting, ook op oude synthetische verflagen
 - Alkalibestendig (onverzeepbaar)
 - Toepasbaar in natte ruimtes
 - Uitstekend bestand tegen vervuiling, zelfs in industriële omgeving

Eigenschappen

- Basis** : styreen acrylaat dispersie
- Kleur** : wit, en alle kleuren uit het kleurmengsysteem
- Dichtheid 20°C** : 1,54 kg/dm³ voor wit
- Laagdikte** : ca. 40 µ droog
- Droogtijd** : Bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 30 minuten
Kleefvrij na ca. 2 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 4 uur.
- Glans** : Mat < 10 GU
- Vastestofgehalte** : 45 vol%
- Theor.rendement** : ca. 10-11 m² per ltr. bij 40 µ. droog
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden
- Schrobbvastheid** : Volgens DN-EN Klasse 13300

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Bij binnengebruik goed ventileren, bevordert tevens het drogingproces.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0-5 % water
- Airless spray**
- Verdunning : 0-5% water
- Opening : 0,018-0,021 inch
- Spuitdruk : 120-150 bar

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbereiding worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastolex Fixeergrond. Voor het primeren van gipskarton platen e.d. kan gekozen worden voor Pastolex Fixeergrond Thix welke wit gepigmenteerd is waardoor sterke kleurverschillen in de ondergrond genivelleerd kunnen worden.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Pastolex Renovatiemuurverf. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.